



De Bouw 1A
3991 SX Houten
The Netherlands
T +31 (0)30 6352186
F +31 (0)30 6352185

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

<i>Продукт</i>		<i>Milelub Zinc Stearate MB-V</i>
<i>Свойства</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Значение</i>
Основные свойства		
<i>Внешний вид</i>	<i>Белый гранулированный порошок</i>	
<i>Химический состав</i>	<i>C₃₆H₇₀O₄Zn</i>	
<i>Содержание ZnO</i>	<i>[wt. %]</i>	<i>12,8 – 14,1</i>
<i>Потери при сушке, макс.</i>	<i>[wt. %]</i>	<i>1</i>
<i>Температура плавления</i>	<i>°C</i>	<i>115-125</i>
<i>Содержание жирных кислот, макс.</i>	<i>[wt. %]</i>	<i>1</i>
<i>Просев через 200 меш, не менее</i>	<i>%</i>	<i>99,5</i>

Применение:

Используется в производстве трубных и кабельных термопластов, изделий из ПВХ (поливинилхлорида), красок, резины, полиуретана и полиэстера. Также применяется как со-стабилизатор с барий-кадмиевыми и свинцовыми стабилизаторами, как матирующий агент в производстве красок.

Упаковка:

Мешки по 20кг.